

FLAME UNI LED 1800x190 4000K /E/

Pendelleuchte



Beschreibung

Pendelleuchte für Büros, Klassen- und Konferenzräume mit einem doppelten Parabolspiegelraster aus MIRO Aluminium. Das System erzeugt angenehmes und blendfreies Licht.

Installation



Deckenmontage mithilfe von Drahtseil Abpendelung. Für Inline Installation ist ein Inline Verbindungskit zu bestellen inklusive 2 Endkappen, einem Stromkabel und einem Deckenbecher. L, T X förmige Verbindung ist mithilfe zusätzlicher Verbindungselemente möglich.

Design

Metallisch pulverbeschichtetes Aluminium Profilgehäuse.

Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.



Größen

A	Länge	1800 mm
B	Breite	190 mm
C	Höhe	38 mm
	Gewicht	7,5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997022830
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	4700 lm
4	Wattage	47 W
5	Energieeffizienz	100 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Metallisch
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP40
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	45 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	100 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый