

OKKO P 38 BL 4000K

LED Pendelleuchte

Beschreibung

LED Pendelleuchte. Das Gehäuse ist aus Aluminium, matt lackiert. Ein tiefer Spiegelreflektor aus Aluminium gewährleistet einen großen Schutzwinkel mit einer "dunklen Licht" Wirkung bei "Ausschalten" der Lichtquelle. Die Optik ist durch ein facettiertes Glas abgedeckt. Standardfarbe des Dekorrahmens - WH weiß.

Installation



Pendelmontage

Design

Gehäuse aus Aluminium mit matweißer Farbe. Ein tiefer dekorativer Rahmen aus Aluminium mit einer Spiegeloberfläche. Optik durch mattes Glas abgedeckt.

Optischer Teil

Diffusor aus mattem Glas



Größen

| | | |
|---|-------------|--------|
| A | Durchmesser | 230 mm |
| C | Höhe | 281 mm |
| | Gewicht | 2,1 kg |

Parameter

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Artikelnummer | 1235000550 |
| 2 | Lichtquelle | LED |
| 3 | Lichtstrom | 4200 lm |
| 4 | Wattage | 41 W |
| 5 | Energieeffizienz | 102 lm/W |
| 6 | Farbwiedergabe Index | >85 |
| 7 | Farbtemperatur | 4000 K |
| 8 | Leistungsfaktor(cosFi) | > 0,96 |
| 9 | (AC/DC) | Nein |
| 10 | Dimmbar | - |
| 11 | Stromspannung | 230 V |
| 12 | Schutzklasse | I |
| 13 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Nein |
| 14 | Klimaanwendung | CIm App4 |
| 15 | Umgebungstemperatur | 0 bis +40 C |
| 16 | Farbe gehäuse | Schwarz |
| 17 | Brandschutzklasse | П-III |
| 18 | Geflacker | <1% |
| 19 | IP | IP20 |
| 20 | Stoßfestigkeitsfaktor | IK02/0,2 J |
| 21 | Energieeffizienz | A+ |
| 22 | Einschaltstrom | 60 A |
| 23 | Einschaltstrom Impulszeit | 300 µs |
| 24 | Emerg. Netzteilblock | Nein |
| 25 | Abstrahlwinkel | D70 |
| 26 | Garantie | 60 Mon |
| 27 | Notlicht zeit | - |
| 28 | Notfall-Lichter | - |
| 29 | Цвет свечения | Белый |