

## OKKO S 13 BL 3000K

LED Aufbauleuchte für Deckenmontage

### Beschreibung

LED Aufbauleuchte für Deckenmontage. Das Gehäuse ist aus Aluminium, matt lackiert. Ein tiefer Spiegelreflektor aus Aluminium gewährleistet einen großen Schutzwinkel mit einer "dunklen Licht" Wirkung bei "Ausschalten" der Lichtquelle. Die Optik ist durch ein facettiertes Glas abgedeckt. Standardfarbe des Dekorrahmens - WH weiß.

### Installation


Decken-oder Wandmontage

### Design

Gehäuse aus Aluminium mit matweißer Farbe. Ein tiefer dekorativer Rahmen aus Aluminium mit einer Spiegeloberfläche. Optik durch mattes Glas abgedeckt.

### Optischer Teil

Diffusor aus mattem Glas



## Größen

|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| A | Durchmesser | 120 mm |
| C | Höhe        | 171 mm |
|   | Gewicht     | 0,6 kg |

## Parameter

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| 1  | Artikelnummer                           | 1235000820  |
| 2  | Lichtquelle                             | LED         |
| 3  | Lichtstrom                              | 1350 lm     |
| 4  | Wattage                                 | 15 W        |
| 5  | Energieeffizienz                        | 90 lm/W     |
| 6  | Farbwiedergabe Index                    | >80         |
| 7  | Farbtemperatur                          | 3000 K      |
| 8  | Leistungsfaktor(cosFi)                  | > 0,90      |
| 9  | (AC/DC)                                 | Nein        |
| 10 | Dimmbar                                 | -           |
| 11 | Stromspannung                           | 230 V       |
| 12 | Schutzklasse                            | I           |
| 13 | Elektromagnetische Kompatibilität (EMC) | Nein        |
| 14 | Klimaanwendung                          | C1m App4    |
| 15 | Umgebungstemperatur                     | 0 bis +40 C |
| 16 | Farbe gehäuse                           | Schwarz     |
| 17 | Brandschutzklasse                       | П-III       |
| 18 | Geflacker                               | <5%         |
| 19 | IP                                      | IP20        |
| 20 | Stoßfestigkeitsfaktor                   | IK02/0,2 J  |
| 21 | Energieeffizienz                        | A+          |
| 22 | Einschaltstrom                          | 25 A        |
| 23 | Einschaltstrom Impulszeit               | 300 µs      |
| 24 | Emerg. Netzteilblock                    | Nein        |
| 25 | Abstrahlwinkel                          | D70         |
| 26 | Garantie                                | 60 Mon      |
| 27 | Notlicht zeit                           | -           |
| 28 | Notfall-Lichter                         | -           |
| 29 | Color of light                          | Белый       |