

## OKKO S 38 BL 4000K

LED Aufbauleuchte für Deckenmontage



### Beschreibung

LED Aufbauleuchte für Deckenmontage. Das Gehäuse ist aus Aluminium, matt lackiert. Ein tiefer Spiegelreflektor aus Aluminium gewährleistet einen großen Schutzwinkel mit einer "dunklen Licht" Wirkung bei "Ausschalten" der Lichtquelle. Die Optik ist durch ein facettiertes Glas abgedeckt. Standardfarbe des Dekorrahmens - WH weiß.

### Installation


Decken-oder Wandmontage

### Design

Gehäuse aus Aluminium mit matweisser Farbe. Ein tiefer dekorativer Rahmen aus Aluminium mit einer Spiegeloberfläche. Optik durch mattes Glas abgedeckt.

### Optischer Teil

Diffusor aus mattem Glas



## Größen

A	Durchmesser	230 mm
C	Höhe	281 mm
	Gewicht	2 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1235000950
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	4200 lm
4	Wattage	41 W
5	Energieeffizienz	102 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,97
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Nein
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	0 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Schwarz
17	Brandschutzklasse	П-III
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	15 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	300 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D70
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый