

PROFILE S03 (anod profile + clear diffuser 2500mm)

Profil System für Oberflächenmontage



Beschreibung

PROFILE S dient der Oberflächenmontage. Gehäuse aus extrudiertem eloxiertem Aluminium; der Diffusor ist ein extrudierter Polycarbonat-Kunststoff. Endkappen sind aus Plastik. LED bzw modulare Montage.

Installation

Wand- oder Deckenmontage.

Design

Eloxiertes Aluminiumprofilgehäuse, extrudierter Polycarbonat-Profildiffusor. Endkappen aus eloxiertem Aluminium und Befestigungselemente aus verzinktem Stahl separat lieferbar.

Optischer Teil

Profildiffusor aus extrudiertem Polycarbonat.



Größen

A	Länge	2500 mm
B	Breite	24 mm
C	Höhe	10 mm
	Gewicht	0,9 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1398000360
2	Lichtquelle	-
3	Lichtstrom	0 lm
4	Wattage	0 W
5	Energieeffizienz	0 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	-
7	Farbtemperatur	-
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,96
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	0 V
12	Schutzklasse	-
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Nein
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	0 bis +40 C
16	Farbe gehäuse	Metallisch
17	Brandschutzklasse	П-III
18	Geflacker	-
19	IP	-
20	Stoßfestigkeitsfaktor	-
21	Energieeffizienz	-
22	Einschaltstrom	-
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	-
26	Garantie	36 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	-