

Beschreibung

LED-Einbauleuchte für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Diffusorbeleuchtung und hoher Lichtausbeute (bis 112 lm/W).

Installation



Einbaumontage mithilfe von Montageclips in Decken des Armstrong Typs oder Gipskartondecken. Bestell Nr. für Clips: 2905000110

Design

Gehäuse aus Stahlblech mit weisser Pulverbeschichtung.

Optischer Teil

ECO LED Modul und der Diffusor gewährleisten eine gleichmäßige schattenfreie Beleuchtung.



Größen

A	Länge	1195 mm
B	Breite	295 mm
C	Höhe	85 mm
D	Länge (Montage)	1175 mm
E	Breite (Montage)	275 mm
	Gewicht	5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997013390
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	3700 lm
4	Wattage	33 W
5	Energieeffizienz	112 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,98
9	(AC/DC)	Nein
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	23 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	352 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый