

**Beschreibung**

Oberflächenmontage für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Beleuchtung und hoher Lichtausbeute (105lm/w).

**Installation**



Oberflächenmontage

**Design**

Gehäuse aus Stahlblech mit weisser Pulverbeschichtung.

**Optischer Teil**

ECO LED Modul und der Diffusor gewährleisten eine gleichmäßige schattenfreie Beleuchtung. Der Diffusor ist aus transparentem polymerischem Material mit prismatischer Struktur in einem Metallrahmen. LED Typ: SMD.



## Größen

A	Länge	1227 mm
B	Breite	610 mm
C	Höhe	85 mm
D	Länge (Montage)	960 mm
E	Breite (Montage)	475 mm
	Gewicht	9 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997014200
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	7500 lm
4	Wattage	70 W
5	Energieeffizienz	107 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,98
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	23 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	352 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый