

Beschreibung

Oberflächenmontage für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Beleuchtung und hoher Lichtausbeute (105lm/w).

Installation



Oberflächenmontage

Design

Gehäuse aus Stahlblech mit weisser Pulverbeschichtung.

Optischer Teil

ECO LED Modul und der Diffusor gewährleisten eine gleichmäßige schattenfreie Beleuchtung. Der Diffusor ist aus transparentem polymerischem Material mit prismatischer Struktur in einem Metallrahmen. LED Typ: SMD.



Größen

A	Länge	625 mm
B	Breite	310 mm
C	Höhe	80 mm
D	Länge (Montage)	492 mm
E	Breite (Montage)	270 mm
	Gewicht	3,2 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1997018120
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	1800 lm
4	Wattage	18 W
5	Energieeffizienz	100 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,85
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflicker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	19 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый