

Beschreibung

Oberflächenmontage für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Beleuchtung und hoher Lichtausbeute (105lm/w).

Installation



Oberflächenmontage

Design

Gehäuse aus Stahlblech mit weisser Pulverbeschichtung.

Optischer Teil

ECO LED Modul und der Diffusor gewährleisten eine gleichmäßige schattenfreie Beleuchtung. Der Diffusor ist aus transparentem polymerischem Material mit prismatischer Struktur in einem Metallrahmen. LED Typ: SMD.



Größen

A	Länge	625 mm
B	Breite	610 mm
C	Höhe	82 mm
D	Länge (Montage)	560 mm
E	Breite (Montage)	480 mm
	Gewicht	5 kg

Parameter

1	Artikelnummer	1060000300
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	4000 lm
4	Wattage	32 W
5	Energieeffizienz	125 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>80
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,98
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	I
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwendung	C1m App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	<5%
19	IP	IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	23 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	352 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Цвет свечения	Белый