

# SAFARI DL LED 10 4000K /E/

Gerichteter Strahler



## Beschreibung

Gerichtete LED Leuchte für einfache und schnelle Montage. Die Optik mit matter PMMA Diffusor Abdeckung gewährleistet ein weiches diffundiertes und blendfreies Licht.

## Installation




Einbaumontage für abgedeckelte Decken des Armstrong Typs oder Gipskartondecken.

## Design

Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Treiber außerhalb des Gehäuses.

## Optischer Teil

Matter PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.



## Größen

A	Durchmesser	135 mm
C	Höhe	68 mm
D	Durchmesser (Montage)	113 mm
	Gewicht	1,1 kg

## Parameter

1	Artikelnummer	1997018390
2	Lichtquelle	LED
3	Lichtstrom	900 lm
4	Wattage	10 W
5	Energieeffizienz	90 lm/W
6	Farbwiedergabe Index	>85
7	Farbtemperatur	4000 K
8	Leistungsfaktor(cosFi)	> 0,91
9	(AC/DC)	Ja
10	Dimmbar	-
11	Stromspannung	230 V
12	Schutzklasse	II
13	Elektromagnetische Kompatibilität (EMC)	Ja
14	Klimaanwednung	Clim App4
15	Umgebungstemperatur	+5 bis +35 C
16	Farbe gehäuse	Weiß
17	Brandschutzklasse	-
18	Geflacker	0
19	IP	IP44/IP20
20	Stoßfestigkeitsfaktor	IK02/0,2 J
21	Energieeffizienz	A+
22	Einschaltstrom	5 A
23	Einschaltstrom Impulszeit	0 µs
24	Emerg. Netzteilblock	Nein
25	Abstrahlwinkel	D120
26	Garantie	60 Mon
27	Notlicht zeit	-
28	Notfall-Lichter	-
29	Color of light	Белый