

BAT UNI LED

UNIVERSALE Leuchtenserie



Beschreibung

Eine praktische und zuverlässige Leuchte mit verschiedenen Anwendungen.

Installation

Oberflächenmontage für Decke- oder Wand, auch mit Montageklammern oder durch Abpendelung möglich. Für die Pendelmontage werden 2 Pendelkits pro Leuchte (Pendelseil, Montagebecher, Befestigungselement) benötigt.

Design

Ganzmetall-Schweißkörper aus Stahlblech, beschichtet mit weißer Pulverfarbe, mit Endkappen aus Polymermaterial. Änderung BAT UNI LED RS ist mit einem symmetrischen Reflektor, BAT UNI LED AS - asymmetrischer Reflektor ausgestattet.

Optischer Teil

Opaler PMMA Diffusor. LED Typ: SMD.

Verwendung

Bildungsinstitutionen

Büro- und Verwaltungsräume

Einkaufszentrum

Kulturelle und Unterhaltungsmöglichkeiten

Medizinische Einrichtungen

Unterkunft und öffentliche Einrichtungen



Modellliste

Titel	Lichtstrom	Wattage	lm/W	Länge	Höhe	Breite	Gewicht	Artikelnummer
BAT UNI LED 1500 RS 4000K /E/	2600.00 lm	26.00 W	100.00	1488 mm	75 mm	124 mm	2.70 kg	1997014790
BAT UNI LED 1500 4000K /E/	3000.00 lm	26.00 W	115.00	1488 mm	64 mm	55 mm	1.80 kg	1997014740
BAT UNI LED 1200 4000K /E/	2200.00 lm	20.00 W	110.00	1197 mm	64 mm	55 mm	1.30 kg	1997014680
BAT UNI LED 1500 AS 4000K /E/	2200.00 lm	26.00 W	85.00	1488 mm	75 mm	124 mm	3.30 kg	1997014750