

INSEL LB/R LED

INSEL Einbauleuchterserie

Beschreibung

Hohe IP-Schutzklasse, energieeffiziente Leuchte für Einbaumontage (einschließlich unter einem Tankdach). Kann von 90-250V, 50-60Hz AC oder 130-430V DC betrieben werden. Ersetzt Leuchten mit Metalldampf Lampe (MHL), Quecksilberdampf Lampe, Hochdruck-Natriumdampf Lampe (HPS). Kann mit dem zentralen Notlicht-System DIALOG in einer Notlichtanlage eingesetzt werden.

Installation

Einbaumontage für Decken mithilfe eines Befestigungssets (inklusive).

Design

Gehäuse aus Aluminium Druckguss. Massiver geschweißter Metallrahmen mit weißer Pulverfarbbeschichtung. Sekundäroptik von PMMA mit unterschiedlichen Lichtverteilungswinkeln.

Optischer Teil

Transluzentes gehärtetes Glas. LED-Typ: SMD.

Verwendung


Industrieunternehmen

Lagereinrichtungen

Sporthalle

Tankstellen

Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)



Modellliste

Titel	Lichtstrom Wattage		lm/W Länge		Breite	Gewicht	Artikelnummer
INSEL LB/R LED 120 D120 HFR MS 5000K /E/	12200 lm	120 W	102	480 mm	390 mm	12,300 kg	1997024830
INSEL LB/R LED 80 D120 5000K /E/	8000 lm	76 W	105	480 mm	390 mm	11,800 kg	1997016180