

OPL/S ECO LED

ECO Leuchtenserie

Beschreibung

LED Aufbaumontage für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Diffusorbeleuchtung. OPL / S ECO LED eignet sich für Innenbereiche, wo ein weiches diffuses Licht und hohe Energieeffizienz (95 lm/W) gefragt ist.

Installation

Aufbaumontage für Decke

Design

Gehäuse aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech. Die Steuerung befindet sich innerhalb des Gehäuses.

Optischer Teil

Das ECO LED Modul ermöglicht eine gleichmässige schattenfreie Beleuchtung

Verwendung

Bildungsinstitutionen

Büro- und Verwaltungsräume

Einkaufszentrum

HoReCa / Hotels / Restaurants / Cafés

Kulturelle und Unterhaltungsmöglichkeiten


Medizinische Einrichtungen

Sporthalle

Treppen / Flure

Unterkunft und öffentliche Einrichtungen

Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)



Modellliste

Titel	Lichtstrom	Wattage	lm/W	Länge	Breite	Gewicht	Artikelnummer
OPL/S ECO LED 300 4000K /E/	1600 lm	18 W	89	625 mm	310 mm	3,200 kg	1997017830
OPL/S ECO LED 600 4000K /E/	3600 lm	32 W	113	625 mm	610 mm	5,000 kg	1997017840
OPL/S ECO LED 1200 EM 4000K /E/	3400 lm	33 W	103	1225 mm	310 mm	6,000 kg	1997026030
OPL/S ECO LED 1200 4000K /E/	3400 lm	33 W	103	1225 mm	310 mm	5,000 kg	1997017810
OPL/S ECO LED 1200x600 4000K /E/	7200 lm	70 W	103	1227 mm	610 mm	9,000 kg	1997017820
OPL/S ECO LED 600 EM 4000K /E/	3600 lm	32 W	113	625 mm	610 mm	5,000 kg	1997026000