

PRS/S ECO LED

ECO Leuchtenserie

Beschreibung

Oberflächenmontage für Büros und Klassenräume mit gleichmäßiger schattenfreier Beleuchtung und hoher Lichtausbeute (105lm/w).

Installation

Oberflächenmontage

Design

Gehäuse aus Stahlblech mit weisser Pulverbeschichtung.

Optischer Teil

ECO LED Modul und der Diffusor gewährleisten eine gleichmäßige schattenfreie Beleuchtung. Der Diffusor ist aus transparentem polymerischem Material mit prismatischer Struktur in einem Metallrahmen. LED Typ: SMD.

Verwendung

Bildungsinstitutionen

Büro- und Verwaltungsräume

Einkaufszentrum


HoReCa / Hotels / Restaurants / Cafés

Kulturelle und Unterhaltungsmöglichkeiten

Medizinische Einrichtungen

Unterkunft und öffentliche Einrichtungen

Verkehrsknotenpunkte (Bahnhöfe, Flughäfen)



Modellliste

Titel	Lichtstrom	Wattage	lm/W	Länge	Breite	Gewicht	Artikelnummer
PRS/S ECO LED 600 4000K /E/	4000 lm	32 W	125	625 mm	610 mm	5,000 kg	1060000300
PRS/S ECO LED 600 5000K /E/	4000 lm	32 W	125	625 mm	610 mm	5,000 kg	1997020270
PRS/S ECO LED 1200x600 4000K /E/	7500 lm	70 W	107	1227 mm	610 mm	9,000 kg	1997014200
PRS/S ECO LED 1200 4000K /E/	3700 lm	33 W	112	1225 mm	310 mm	5,000 kg	1997014190
PRS/S ECO LED 300 4000K /E/	1800 lm	18 W	100	625 mm	310 mm	3,200 kg	1997018120