

## SOL P LED

Hängende runde LED Lampe

### Beschreibung

Suspended LED-Licht, direkte diffuse Beleuchtung zu schaffen. Der Leuchtenkörper besteht aus gebogenem Aluminiumprofil. Der Diffusor besteht aus satiniertem PMMA. Ein über die gesamte Fläche der Leuchte verteilter Cluster schafft eine ideale Ausleuchtung und hohe Effizienz des optischen Systems. Strenges klassisches Design passt in nahezu jedes Büro-Interieur.

### Installation

Bei Deckenabhängungen an der Decke ist das Aufhängungssystem enthalten.

### Design

Der Körper besteht aus gebogenem Aluminiumprofil, das mit einer matten Pulverfarbe in weiß lackiert ist.

### Optischer Teil

Opal-Diffusor aus PMMA, LED-Typ: SMD

### Verwendung

Besprechungszimmer

Büro- und Verwaltungsräume


Einkaufszentrum

Geschäfte / Boutiquen

HoReCa / Hotels / Restaurants / Cafés

Kulturelle und Unterhaltungsmöglichkeiten

Private Innenräume



**Modellliste**

<b>Titel</b>	<b>Lichtstrom</b>	<b>Wattage</b>	<b>lm/W</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Gewicht</b>	<b>Artikelnummer</b>
SOL P 900 WH LED 3000K	13500 lm	112 W	121	900 mm	0 mm	18,500 kg	1470000290
SOL P 900 WH LED 3000K (low lumen)	8800 lm	86 W	102	900 mm	0 mm	18,500 kg	1470000300
SOL P 600 WH LED 3000K (low lumen)	4200 lm	34 W	124	600 mm	0 mm	7,800 kg	1470000310
SOL P 450 WH LED 3000K	4300 lm	42 W	102	450 mm	0 mm	4,800 kg	1470000270
SOL P 600 WH LED 4000K /E/	6100 lm	55 W	111	600 mm	0 mm	7,800 kg	1997027930
SOL P 450 WH LED 4000K /E/	4300 lm	42 W	102	450 mm	0 mm	4,800 kg	1997027920
SOL P 900 WH LED 4000K /E/	13500 lm	112 W	121	900 mm	0 mm	18,500 kg	1997027940
SOL P 450 WH LED 4000K (low lumen)	2250 lm	21 W	107	450 mm	0 mm	4,800 kg	1470000230
SOL P 600 WH LED 3000K	6100 lm	55 W	111	600 mm	0 mm	7,800 kg	1470000280
SOL P 600 WH LED 4000K (low lumen)	4100 lm	34 W	121	600 mm	0 mm	7,800 kg	1470000250
SOL P 900 WH LED 4000K (low lumen)	8800 lm	86 W	102	900 mm	0 mm	18,500 kg	1470000240
SOL P 450 WH LED 3000K (low lumen)	2150 lm	21 W	102	450 mm	0 mm	4,800 kg	1470000320