


2-канальный контроллер жалюзи DigiDim 490

DALI система управления освещением HELVAR



Описание

DALI - является базовым протоколом системы управления Helvar, но используя широкий ряд дополнительных модулей, в рамках одной системы мы можем управлять светильниками и по 1-10V, DSI, DMX. В том числе вкл/выкл недиммируемые светильники. Это позволяет на базе одной системы реализовать комплексные проекты, которые включают в себя различные типы светильников. Системы управления освещением Helvar включают в себя самые современные технологии управления освещением, они позволяют снизить энергопотребление, увеличить срок службы источников света и создавать комфортную световую среду.

Установка

DALI роутеры и блоки управления монтируются в щит управления на DIN-рейку.

Конструкция

Пластиковый корпус.

Package

Каждый компонент системы управления в индивидуальной упаковке.



Габаритные характеристики

A	Длина	88 мм
B	Ширина	58 мм
C	Высота	90 мм
	Вес	0,3 кг

Параметры

1	Артикул	4911003320
2	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
3	Степень защиты (IP)	IP30
4	Климатическое исполнение	УХЛ4
5	Мощность светильника	0 Вт
6	Цвет корпуса	Серый
7	Класс защиты от поражения током	-
8	Класс энергоэффективности	-
9	Напряжение питания	230 В
10	Температурный режим	от 0 до +40 С
11	Гарантия	24 мес.