

ALO (2) 136 HF

Светильники ALO для реечного потолка с опаловым рассеивателем

Описание

Светильники для реечных потолков итальянского и немецкого дизайна с опаловым рассеивателем.

Установка

Встраиваются в реечные потолки итальянского и немецкого дизайна. (1) в названии светильника означает потолки "Итальянского" дизайна, (2) - "Немецкого".

Конструкция



Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из полимерного экструдированного материала.

Package

Светильник в сборе.



Габаритные характеристики

A	Длина	1275 мм
B	Ширина	120 мм
C	Высота	65 мм
D	Длина (установочная)	1252 мм
	Вес	2,2 кг

Параметры

1	Артикул	1005000250
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G13
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	36 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.