

## ANTIBIOTIC/R LED 215 4000K COMBI1

### Светодиодные светильники ANTIBIOTIC LED с бактерицидным рециркулятором

#### Описание

Светодиодный светильник ANTIBIOTIC LED, совмещенный с закрытым бактерицидным рециркулятором. Обеспечивает обеззараживание воздуха в помещении за счет активной конвекции через прибор. Бактерицидная обработка происходит в камере рециркулятора за счет применения ультрафиолетовых ламп (2x15Вт), которые поставляются отдельно или в составе позиций-комплектов (SET). Производительность рециркулятора зависит от применяемого типа ламп и их количества, и при правильной эксплуатации составляет порядка 50м<sup>3</sup>/ч. Световая часть, реализованная на технологии LGP-панели с торцевой засветкой, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя. Индикация работы УФ-режима осуществляется при помощи индикаторного диода на лицевой стороне прибора. Конструкция светильника с закрытым бактерицидным рециркулятором позволяет применять его в любых общественных объектах: школы, офисы, больницы и многие другие. В том числе допускается работа прибора в помещениях с постоянным присутствием в нем людей. **ВНИМАНИЕ!** Использование бактерицидного рециркулятора требует строгого выполнения мер безопасности, исключающих возможное вредное воздействие на человека ультрафиолетового излучения, озона и паров ртути. При работе бактерицидного рециркулятора в присутствии людей следует ограничивать во времени его работу.

#### Установка

Встраиваются в подвесные потолки с Т-образным несущим профилем шириной 15мм и 24мм.

#### Конструкция

Конструкция корпуса из листовой стали.

#### Оптическая часть

LGP-панель с торцевой засветкой и опаловый рассеиватель.


#### Package

Светильник с рециркулятором в сборе. Позиции-комплекты с припиской SET поставляются с УФ-лампами, соответствующей мощности.

#### Изображение:



#### Кривая силы света:



<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>595 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>595 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>96 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>7,5 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1776000010
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	3000 лм
4	Мощность светильника	30 Вт
5	Энергоэффективность	100 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	-
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый