

## AOT.OPL 414 HF

Светильники AOT с опаловым рассеивателем



### Описание

Накладной светильник для учебных и офисных помещений с засветкой как фронтальной, так и торцевой части рассеивателя. Опаловый рассеиватель исключает слепящий эффект.

### Установка

Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказываются отдельно: 118, 136 - Комплект крепления X3. Код для заказа - 2995000030). 218, 236, 258, 418 - Комплект крепления X4. Код для заказа - 2995000040.

### Конструкция



Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

### Package

Установочные элементы для крепления заказываются отдельно: 118, 136 - Комплект крепления X3. Код для заказа - 2995000030). 218, 236, 258, 418 - Комплект крепления X4. Код для заказа - 2995000040.



**Габаритные характеристики**

A	Длина	640 мм
B	Ширина	640 мм
C	Высота	85 мм
D	Длина (установочная)	420 мм
E	Ширина (установочная)	420 мм
	Вес	5,3 кг

**Параметры**

1	Артикул	1061000600
2	Тип ИС	ЛЛ
3	Цоколь	G5
4	Кол-во ламп	4
5	Мощность светильника	56 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP40
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	A...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.