


## CAMERA FHN/T HG70 S D45 HF

Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой под МГЛ



### Описание

Акцентный светильник под лампу МГЛ с установкой на шинопровод euro-DIN. Благодаря углам отражателя от узкого до среднего различные световые акценты реализуются одним и тем же типом светильника. В качестве дополнительных аксессуаров доступны светофильтры и антибликовая сетка.

### Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN.

### Конструкция


Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия с пластиковыми вставками, окрашен порошковой краской. Конструкция светильника позволяет регулировать наклон до 90 градусов от горизонтальной оси.

### Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперируемым стеклом с противоослепляющим эффектом.

### Package

Светильник в сборе.



**Габаритные характеристики**

A	Длина	323 мм
B	Ширина	309 мм
C	Высота	135 мм
	Вес	1,5 кг

**Параметры**

1	Артикул	1607000030
2	Тип ИС	МГЛ
3	Цоколь	G12
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	70 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Черный
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	-
20	Класс энергоэффективности	B...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.