

CARAVELLA LED 80 (W) 2700K

Уличные светодиодные светильники



Описание

Серия уличных светильников с уникальной оптической системой, широкой линейкой мощностей, элегантным дизайном, оптимальным сочетанием светотехнических параметров и универсальным поворотным кронштейном. Светильник CARAVELLA LED является эффективным решением для освещения дорог различных категорий.

Установка

Светильник можно устанавливать как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору 48÷60 мм. Опционально доступно крепление на стену.

Конструкция




Корпус и универсальный регулируемый узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса расположен источник питания.

Оптическая часть

Сложная групповая оптика с широким светораспределением. Рассеиватель - защитное закаленное силикатное стекло.

Package

Светильник в сборе. Кронштейн в комплекте.



Габаритные характеристики

A	Длина	722 мм
B	Ширина	265 мм
C	Высота	91 мм
D	Диаметр (установочный)	60 мм
	Вес	10,7 кг

Параметры

1	Артикул	1354000030
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	8800 лм
4	Мощность светильника	80 Вт
5	Энергоэффективность	110 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Цветовая температура	2700 К
8	Коэффициент мощности (cosFi)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +60 С
16	Цвет корпуса	Серебристый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP66
20	Ударопрочность	IK09/10 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	0,8 А
23	Время импульса пускового тока	3000 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	D150/80
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-