

## CD 218 HF new

Светильники CD с компактной люминесцентной лампой со степенью защиты IP65

### Описание

Накладной светильник для внешнего освещения фасадов зданий под навесом, а также для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (IP65). Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены в помещении или под навесом.

### Конструкция



Корпус изготовлен из поликарбоната белого цвета.

### Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из ПММА.

### Package

Светильник в сборе.



#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	390 мм
C	Высота	150 мм
D	Диаметр (установочный)	255 мм
	Вес	2,4 кг

## Параметры

1	Артикул	1133000250
2	Тип ИС	КЛЛ
3	Цоколь	2G11
4	Кол-во ламп	2
5	Мощность светильника	36 Вт
6	Балласт	ЭПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	II
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ2
14	Температурный режим	от -20 до +40 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	B...A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.