

## Датчик движения инфракрасный IS782

### Датчики движения и фотореле

#### Описание

Датчики движения и освещённости являются простым и эффективным энергосберегающим решением, которое позволяет экономить до 80% электроэнергии.

#### Установка

Встраивается в потолок либо устанавливается на вертикальную или горизонтальную опорную поверхность

#### Конструкция

Пластиковый корпус.

#### Оптическая часть

Линза Френеля.

#### Package

Датчик в сборе.

#### Изображение:



<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>36 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>36 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>44 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>0,2 кг</b>

## Параметры

1	Артикул	4911007050
2	Зона покрытия	-
3	Угол обзора	180
4	Монтажная высота	1,8 - 2,5 м
5	Время задержки	10(±3)с - 7(±2)мин sec
6	Уровень освещенности	3-2000 лм
7	Степень защиты (IP)	IP44
8	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Нет
9	Климатическое исполнение	УХЛ2
10	Напряжение питания	230 В
11	Цвет корпуса	Серый
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Гарантия	36 мес.