

## Датчик движения инфракрасный ME6 GEFL-PB-ABS

### Датчик присутствия, движения

#### Описание

Инфракрасные датчики движения/присутствия с зоной действия до 6 метров, обеспечивает автоматический контроль за освещением, отоплением и вентиляцией. Датчики могут быть встроены в потолок. Никаких внешних блоков управления не требуется, так как устройство является автономным. Простое подключение соединения сокращает время установки.

#### Установка

Датчики могут быть встроены в подвесной потолок. Параметры датчика задаются с помощью специальных кнопок расположенных на корпусе датчика.

#### Конструкция

Корпус датчиков выполнен из поликарбоната и пластика.

#### Оптическая часть

линза Френеля

#### Package

Датчик в сборе.

#### Изображение:



A	Диаметр	76 мм
C	Высота	69 мм
	Вес	0,1 кг

# Параметры

1	Артикул	4911007780
2	Модификация	-
3	Тип	-
4	Постоянный контроль освещённости	-
5	Максимальная высота установки	-
6	Оптимальная высота установки	-
7	Макс. дальность действия в сторону	-
8	Макс. дальность действия фронтально	-
9	Диаметр зоны детектирования на уровне пола	-
10	Дистанционное управление	-
11	Регулировка порога срабатывания по чувствительности	-
12	Регулировка порога срабатывания по освещённости	-
13	Функция диммирования	-
14	Наличие второго канала	-
15	Функция диммирования с механизмом диммера	-
16	Способ монтажа	Встраиваемый
17	Материал	Пластик
18	Тип поверхности	Матовый (-ая)
19	Цвет корпуса	Белый
20	Степень защиты (IP)	IP54
21	Тип напряжения	АС (переменный)
22	Напряжение питания	230 В
23	Мин. время задержки на отключение	-
24	Макс. время задержки на отключение	-
25	Порог срабатывания по освещённости	-
26	Коммутационная мощность	8 А (cos φ = 1)
27	Температурный режим	от +10 до +35 С
28	Дополнительный вход управления	-