

## Датчик движения инфракрасный MD 360i/24 white

Автономные интеллектуальные датчики управления освещением ESYLUX



### Описание

Широкий ассортимент автономных интеллектуальных датчиков движения, присутствия, фотореле ESYLUX позволяют решать различные задачи автоматизации и управлению освещением: управление светильниками по 1-10V, DALI, KNX, Вкл-Выкл, управлению вспомогательными нагрузками (например вентиляцией и кондиционированием) в зависимости от присутствия человека в помещении, реализовывать комбинированное управление светильниками от датчиков, настенных выключателей с возвратной клавишей и дистанционных пультов управления, применять специальные датчики для высоких потолков на складах и многое другое.

### Установка

Стандартное исполнение в виде устройства для скрытого монтажа. Дополнительные аксессуары позволяют смонтировать датчики на опорную поверхность или в подвесной потолок.

### Конструкция

Корпус датчиков выполнен из УФ-устойчивого поликарбоната.

### Оптическая часть

Линза Френеля.

### Package

Датчик в сборе.



#### Габаритные характеристики

A	Длина	70 мм
B	Ширина	70 мм
C	Высота	63 мм
	Вес	0,2 кг

## Параметры

1	Артикул	4911004620
2	Зона покрытия	24 м
3	Угол обзора	360
4	Монтажная высота	3-10 м
5	Время задержки	-
6	Уровень освещенности	5-2000 лм
7	Степень защиты (IP)	IP20
8	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
9	Климатическое исполнение	УХЛ4
10	Напряжение питания	230 В
11	Цвет корпуса	Белый
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Гарантия	36 мес.