

## Датчик движения инфракрасный RC 130i white

Автономные интеллектуальные датчики управления освещением ESYLUX



### Описание

Широкий ассортимент автономных интеллектуальных датчиков движения, присутствия, фотореле ESYLUX позволяют решать различные задачи автоматизации и управлению освещением: управление светильниками по 1-10V, DALI, KNX, Вкл-Выкл, управлению вспомогательными нагрузками (например вентиляцией и кондиционированием) в зависимости от присутствия человека в помещении, реализовывать комбинированное управление светильниками от датчиков, настенных выключателей с возвратной клавишей и дистанционных пультов управления, применять специальные датчики для высоких потолков на складах и многое другое.

### Установка

Стандартное исполнение в виде устройства для скрытого монтажа. Дополнительные аксессуары позволяют смонтировать датчики на опорную поверхность или в подвесной потолок.

### Конструкция

Корпус датчиков выполнен из УФ-устойчивого поликарбоната.

### Оптическая часть

Линза Френеля.

### Package

Датчик в сборе.



#### Габаритные характеристики

A	Длина	135 мм
B	Ширина	78 мм
C	Высота	105 мм
D	Длина (установочная)	105 мм
E	Ширина (установочная)	75 мм
	Вес	0,3 кг

#### Параметры

1	Артикул	4911001870
2	Зона покрытия	36 м
3	Угол обзора	130
4	Монтажная высота	2,5 м
5	Время задержки	-
6	Уровень освещенности	2–2500 лм
7	Степень защиты (IP)	IP54
8	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
9	Климатическое исполнение	УХЛ2
10	Напряжение питания	230 В
11	Цвет корпуса	Белый
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Гарантия	36 мес.