


## Датчик присутствия инфракрасный ME6 EBMHS-IP-AD-SL-L03

Миниатюрный датчик присутствия, движения



### Описание

Миниатюрные инфракрасные датчики движения/присутствия с зоной обнаружения до 9 метров, обеспечивает автоматический контроль за освещением, отоплением и вентиляцией. Имеет внешний блок управления. Простое подключение соединения сокращает время установки. Дополнительный инфракрасный пульт дистанционного управления позволяет оптимизировать настройки и работу датчиков.

### Установка

Датчики могут быть встроены в подвесной потолок либо установлены на опорную поверхность. Базовые настройки датчиков возможно выполнить с пульта 4911005190 Пульт ДУ ME6 UHS5. Для настройки всех параметров датчиков используйте 4911005910 Пульт ДУ ME6 UNLCDHS. Пульты заказываются отдельно.

### Конструкция

Корпус датчиков выполнен из поликарбоната и пластика.

### Оптическая часть

линза Френеля

### Package

Датчик в сборе.



#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	76 мм
C	Высота	69 мм
	Вес	0,1 кг

## Параметры

1	Артикул	4911006630
2	Модификация	1-10B
3	Тип	PIR
4	Постоянный контроль освещённости	Да
5	Максимальная высота установки	7 м
6	Оптимальная высота установки	3 м
7	Макс. дальность действия в сторону	8 м
8	Макс. дальность действия фронтально	7 м
9	Диаметр зоны детектирования на уровне пола	16 м
10	Дистанционное управление	Да
11	Регулировка порога срабатывания по чувствительности	Да
12	Регулировка порога срабатывания по освещённости	Да
13	Функция диммирования	Да
14	Наличие второго канала	-
15	Функция диммирования с механизмом диммера	-
16	Способ монтажа	-
17	Материал	Пластик
18	Тип поверхности	Матовый (-ая)
19	Цвет корпуса	Белый
20	Степень защиты (IP)	IP40
21	Тип напряжения	АС (переменный)
22	Напряжение питания	230 В
23	Мин. время задержки на отключение	1 минута
24	Макс. время задержки на отключение	99 минут
25	Порог срабатывания по освещённости	200 - 900 Лк
26	Коммутационная мощность	2200 Вт
27	Температурный режим	от +10 до +35 С
28	Дополнительный вход управления	-