

Датчик присутствия инфракрасный ME6 EBMPiR-DD-L03

Миниатюрный датчик присутствия, движения



Описание

Миниатюрные инфракрасные датчики движения/присутствия с зоной обнаружения до 5 метров, обеспечивает автоматический контроль за освещением, отоплением и вентиляцией. Предназначены для установки в светильники. Простое подключение соединения сокращает время установки. Дополнительный инфракрасный пульт дистанционного управления позволяет оптимизировать настройки и работу датчиков.

Установка

Датчики предназначены для установки в светильник. Базовые настройки датчиков возможно выполнить с пульта 4911005190 Пульт ДУ ME6 UHS5. Для настройки всех параметров датчиков используйте 4911005910 Пульт ДУ ME6 UNLCDHS. Пульты заказываются отдельно.

Конструкция

Корпус датчиков выполнен из поликарбоната и пластика.

Оптическая часть

линза Френеля

Package

Датчик в сборе.



Габаритные характеристики

A	Диаметр	76 мм
C	Высота	69 мм
	Вес	0,1 кг

Параметры

1	Артикул	4911006560
2	Модификация	DALI
3	Тип	PIR
4	Постоянный контроль освещённости	Да
5	Максимальная высота установки	7 м
6	Оптимальная высота установки	-
7	Макс. дальность действия в сторону	-
8	Макс. дальность действия фронтально	-
9	Диаметр зоны детектирования на уровне пола	-
10	Дистанционное управление	-
11	Регулировка порога срабатывания по чувствительности	-
12	Регулировка порога срабатывания по освещённости	-
13	Функция диммирования	-
14	Наличие второго канала	-
15	Функция диммирования с механизмом диммера	-
16	Способ монтажа	-
17	Материал	Пластик
18	Тип поверхности	-
19	Цвет корпуса	Белый
20	Степень защиты (IP)	IP40
21	Тип напряжения	-
22	Напряжение питания	230 В
23	Мин. время задержки на отключение	-
24	Макс. время задержки на отключение	-
25	Порог срабатывания по освещённости	200 - 900 Лк
26	Коммутационная мощность	-
27	Температурный режим	от +10 до +50 С
28	Дополнительный вход управления	-