

## Датчик присутствия инфракрасный PD-C360i/12 mini opal frosted

Автономные интеллектуальные датчики управления освещением ESYLUX



### Описание

Широкий ассортимент автономных интеллектуальных датчиков движения, присутствия, фотореле ESYLUX позволяют решать различные задачи автоматизации и управлению освещением: управление светильниками по 1-10V, DALI, KNX, Вкл-Выкл, управлению вспомогательными нагрузками (например вентиляцией и кондиционированием) в зависимости от присутствия человека в помещении, реализовывать комбинированное управление светильниками от датчиков, настенных выключателей с возвратной клавишей и дистанционных пультов управления, применять специальные датчики для высоких потолков на складах и многое другое.

### Установка

Стандартное исполнение в виде устройства для скрытого монтажа. Дополнительные аксессуары позволяют смонтировать датчики на опорную поверхность или в подвесной потолок.

### Конструкция

Корпус датчиков выполнен из УФ-устойчивого поликарбоната.

### Оптическая часть

Линза Френеля.

### Package

Датчик в сборе.



**Габаритные характеристики**

|   |                       |        |
|---|-----------------------|--------|
| A | Длина                 | 25 мм  |
| B | Ширина                | 25 мм  |
| C | Высота                | 47 мм  |
| D | Длина (установочная)  | 47 мм  |
| E | Ширина (установочная) | 25 мм  |
|   | Вес                   | 0,1 кг |

**Параметры**

|    |   |            |
|----|---|------------|
| 1  | Артикул   | 4911000220 |
| 2  | Зона покрытия                                   | 12 м       |
| 3  | Угол обзора                                     | 360        |
| 4  | Монтажная высота                                | 3-5 м      |
| 5  | Время задержки                                  | -          |
| 6  | Уровень освещенности                            | 5-2000 лм  |
| 7  | Степень защиты (IP)                             | IP55       |
| 8  | Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011) | Да         |
| 9  | Климатическое исполнение                        | УХЛ4       |
| 10 | Напряжение питания                              | 230 В      |
| 11 | Цвет корпуса                                    | Серый      |
| 12 | Класс защиты от поражения током                 | II         |
| 13 | Гарантия  | 36 мес.    |