

## DISCO 25 3000K (w/o driver)

Встраиваемый светодиодный светильник



### Описание

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника и декоративная рамка изготовлены из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта стеклом из полимерного материала.

### Установка

Установка в потолок

### Конструкция

Корпус светильника и декоративная рамка изготовлены из алюминия, окрашенного белой матовой краской. Оптическая часть закрыта стеклом из полимерного материала. Драйвер не входит в комплект поставки. Информация по подбору драйвера приведена в файле "Выбор драйверов для LED светильников.pdf", список драйверов приведен во вкладке "Аксессуары".

### Оптическая часть

Отражатель

### Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера



**Габаритные характеристики**

A	Диаметр	150 мм
C	Высота	120 мм
D	Диаметр (установочный)	125 мм
	Вес	1,1 кг

**Параметры**

1	Артикул	1555000040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1720 лм
4	Мощность светильника	25 Вт
5	Энергоэффективность	69 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	35 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый