

## Драйвер LED 20Вт-250mA/700mA-DALI (TCI DC MINI JOLLY DALI 123403)

Драйверы для светодиодных светильников

### Описание

Драйверы постоянного тока, предназначенный для работы светодиодных светильников.

### Установка

Монтируется практически на любую ровную поверхность

### Конструкция

Драйверы

### Package

Изделие в сборе.



**Габаритные характеристики**

A	Длина	110 мм
B	Ширина	52 мм
C	Высота	22 мм
	Вес	0,1 кг

**Параметры**

1	Артикул	4002000050
2	Тип ИС	-
3	Световой поток	0 лм
4	Мощность светильника	0 Вт
5	Энергоэффективность	0 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	-
21	Класс энергоэффективности	-
22	Пусковой ток	5 А
23	Время импульса пускового тока	50 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	-
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	-