

Драйвер LED 20W-350mA-500mA-700mA-DALI (Helvar LL1x20-E-DA)

Драйверы для светодиодных светильников

Описание

Драйверы постоянного тока, предназначенный для работы светодиодных светильников.

Установка

Монтируется практически на любую ровную поверхность

Конструкция

Драйверы

Package

Изделие в сборе.

Изображение:



A	Длина	184 мм
B	Ширина	40 мм
C	Высота	25 мм
	Вес	0,1 кг

Параметры

1	Артикул	4002000010
2	Тип ИС	-
3	Световой поток	0 лм
4	Мощность светильника	0 Вт
5	Энергоэффективность	0 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	-
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	Протокол DALI
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TP TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	-
21	Класс энергоэффективности	-
22	Пусковой ток	6 А
23	Время импульса пускового тока	72 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол обзора	-
26	Гарантия	60 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	-