


## Датчик движения инфракрасный IS771

Датчики движения и фотореле



### Описание

Датчики движения и освещённости являются простым и эффективным энергосберегающим решением, которое позволяет экономить до 80% электроэнергии.

### Установка

Встраивается в потолок либо устанавливается на вертикальную или горизонтальную опорную поверхность

### Конструкция

Пластиковый корпус.

### Оптическая часть

Линза Френеля.

### Package

Датчик в сборе.



#### Габаритные характеристики

A	Длина	58 мм
B	Ширина	115 мм
C	Высота	115 мм
D	Длина (установочная)	115 мм
E	Ширина (установочная)	58 мм
	Вес	0,2 кг

## Параметры

1	Артикул	4911000150
2	Зона покрытия	3-12м (<24°C), настраивается м
3	Угол обзора	360
4	Монтажная высота	2,2 - 4,0 м
5	Время задержки	10(±3)с - 7(±2)мин sec
6	Уровень освещенности	3-2000 лм
7	Степень защиты (IP)	IP20
8	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
9	Климатическое исполнение	УХЛ4
10	Напряжение питания	230 В
11	Цвет корпуса	Серый
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Гарантия	36 мес.