


## INSEL LB/S LED 140 D60 5000K G2

Светодиодные накладные светильники для тяжелых условий эксплуатации (аналоги светильников типа ГСП/РСП 400)



### Описание

Светильники серии INSEL LB/S LED G2 предназначены для освещения промышленных предприятий с высотой потолков от 5 до 15 метров, аэропортов, вокзалов, спортивных комплексов. Светильники характеризуются широким диапазоном рабочих температур от -60°С до +60 градусов, степенью защиты IP66 и высокой энергоэффективностью до 149 лм/Вт. Возможно применение светильников в системе аварийного освещения.

### Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом с помощью скобы. Возможно крепление светильника на стену или консоль с помощью Wall mounting bracket INSEL LB/S LED (код заказа 2334000010) и Pole mounting bracket INSEL LB/S LED (код заказа 2334000020)

### Конструкция





Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный белой порошковой краской. В качестве опции возможна поставка решетки из нержавеющей стали (Grid INSEL LB LED арт. 4349000010) для увеличения степени механической прочности до IK09.

### Оптическая часть

Вторичная оптика из ПММА с различными углами светораспределения. Прозрачное терпированное стекло. Тип светодиодов: SMD

### Package

Светильник в сборе с элементом крепления (лирой) и коннектором для электрического подключения.



## Габаритные характеристики

A	Длина	335 мм
B	Ширина	335 мм
C	Высота	190 мм
D	Длина (установочная)	200 мм
	Вес	10,6 кг

## Параметры

1	Артикул	1334001370
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	18500 лм
4	Мощность светильника	134 Вт
5	Энергоэффективность	138 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,98
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -60 до +60 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	<2%
19	Степень защиты (IP)	IP66
20	Ударопрочность	IK08/6,5 Дж
21	Класс энергоэффективности	A++
22	Пусковой ток	65 А
23	Время импульса пускового тока	1200 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D60
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый