


KARME K 06/1240 Ni

Подвесной светильник, на кронштейне/штанге



Описание

Потолочный светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Металлические части окрашены в цвет NI – никель.

Установка

На потолок на штанге-кронштейне

Конструкция

Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Металлические части окрашены в цвет NI – никель.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель

Package

Светильник в сборе.



Габаритные характеристики

A	Длина	1360 мм
B	Ширина	1230 мм
C	Высота	780 мм
D	Диаметр (установочный)	190 мм
	Вес	29 кг

Параметры

1	Артикул	1383000030
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	12
5	Мощность светильника	480 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	II
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Нет
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	D140
23	Гарантия	36 мес.