



## Габаритные характеристики

A	Длина	335 мм
B	Ширина	295 мм
C	Высота	64 мм
D	Длина (установочная)	200 мм
	Вес	4,9 кг

## Параметры

1	Артикул	1350000460
2	Маркировка по газу	-
3	Маркировка по пыли	-
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Тип ИС	LED
6	Световой поток	6500 лм
7	Мощность светильника	56 Вт
8	Энергоэффективность	116 лм/Вт
9	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
10	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	5000 К
11	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
12	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
13	Диммирование	-
14	Напряжение питания	230 В
15	Класс защиты от поражения током	I
16	Климатическое исполнение	УХЛ1
17	Температурный режим	от -60 до +55 С
18	Цвет корпуса	Серый
19	Класс пожароопасности	П-I,II,III
20	Коэффициент пульсации	<1%
21	Степень защиты (IP)	IP66
22	Ударпрочность	IK08/5 Дж
23	Класс энергоэффективности	A+
24	Пусковой ток	0,7 А
25	Блок аварийного питания	Нет
26	Угол рассеяния	D15
27	Гарантия	36 мес.