

LED STRIP Flexline 60/14.4 RGB

Светодиодная лента

Описание

Светодиодная лента предназначена для декоративной подсветки, создания общего освещения и различных световых эффектов, представлена в различных мощностях, как одноцветная, так и многоцветная - RGB.

Установка

Монтируется практически на любую ровную поверхность

Конструкция

Светодиодная лента


Package

Светодиодная лента в сборе. Драйвер поставляется отдельно

Изображение:



Кривая силы света:



A	Длина	5000 мм
B	Ширина	10 мм
C	Высота	4 мм
	Вес	0,2 кг

Параметры

1	Артикул	2010000040
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	350 лм
4	Мощность светильника	14,4 Вт
5	Энергоэффективность	24 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	24 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ3
15	Температурный режим	от -60 до +40 С
16	Цвет корпуса	Прозрачный
17	Класс пожароопасности	П-I,II,III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	B
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	-
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	RGB