

MARK LED 60 S TROSS 4000K

Уличные светодиодные светильники



Описание

MARK LED - бюджетная линейка уличных светильников с минималистичным дизайном, высокой эффективностью и универсальным поворотным кронштейном предназначена для освещения дорог и открытых площадок.

Установка

Светильник устанавливается как на консольный кронштейн, так и на торшерную опору диаметром 48±60 мм с регулируемым углом установки (шаг - 5°).

Конструкция



Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия и стали, покрытой порошковой краской. Внутри корпуса расположен источник питания. Универсальный регулируемый узел крепления выполнен из стали, покрытой порошковой краской.

Оптическая часть

Сложная групповая оптика из УФ-стабилизированного поликарбоната с широким боковым светораспределением.

Package

Светильник в сборе.



Габаритные характеристики

A	Длина	463 мм
B	Ширина	110 мм
C	Высота	112 мм
	Вес	4,1 кг

Параметры

1	Артикул	1314000090
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	6500 лм
4	Мощность светильника	55 Вт
5	Энергоэффективность	118 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	4000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ1
15	Температурный режим	от -40 до +40 С
16	Цвет корпуса	Серый
17	Класс пожароопасности	-
18	Коэффициент пульсации	<1%
19	Степень защиты (IP)	IP66
20	Ударопрочность	IK06/1 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	0,7 А
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Цвет свечения	Белый