

## MARKUS IP54/IP20 02 WH 3000K (glass)

Встраиваемый светодиодный светильник



### Описание

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Светильник прямого включения.

### Установка




Установка в стены

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской.

### Package

Светильник в сборе.



#### Габаритные характеристики

A	Диаметр	65 мм
C	Высота	44 мм
D	Диаметр (установочный)	56 мм
	Вес	0,2 кг

## Параметры

1	Артикул	1316000020
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	350 лм
4	Мощность светильника	4 Вт
5	Энергоэффективность	88 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<10%
19	Степень защиты (IP)	IP54/IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A+
22	Пусковой ток	-
23	Время импульса пускового тока	0 мкс
24	Блок аварийного питания	Нет
25	Угол рассеяния	D120
26	Гарантия	36 мес.
27	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
28	Световой поток в аварийном режиме	-
29	Color of light	Белый