

## MIZAR 6500-3 LED SP 24V

Световые указатели серии MIZAR LED 24V



### Описание

Световые указатели MIZAR LED 24V разработаны для применения на объектах, где возможно использование только слаботочных приборов. MIZAR LED 24V подключаются к источникам питания с напряжением 24В, например, к системам централизованного питания DIALOG 24. Это решение позволяет получить значительную экономию при организации аварийного освещения на малых объектах (небольшие торговые центры, магазины в крупных торговых центрах, автомобильные парковки, детские дошкольные учреждения). За счет того, что аккумуляторная сборка подает питание 24 В, она имеет компактные размеры и доступную цену.

### Установка

Варианты установки: на стену (боковая или фронтальная установка), на поверхность потолка, на подвесах, встраивается в потолок с помощью рамки ST 36.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью шкафов централизованного питания DIALOG 24.

### Оптическая часть


Двухсторонний рассеиватель светильника изготовлен из поликарбоната. Пиктограммы поставляются отдельно. Дистанция распознавания: S – 33 м, SP – 25 м, SI – 40 м.

### Дополнительная информация

Светильник соответствует требованиям по электромагнитной совместимости (ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ EN 55015-2006, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013), а также имеет защиту от короткого замыкания цепи питания источника света (ГОСТ IEC 61347-2-7-2014). Материал корпуса выполнен из пластика, не поддерживающего горение и соответствует Федеральному закону Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности).

### Package

Светильник в сборе. Пиктограммы заказываются отдельно. Под проект могут изготавливаться не стандартные пиктограммы. Крепежные элементы для крепления светильника на стену и на потолок идут в комплекте. Дополнительные аксессуары (ST 50 - гибкий подвес, ST 52 - жесткий подвес, ST 36 - рамка для крепления в потолок) заказываются отдельно.



## Габаритные характеристики

A	Длина	280 мм
B	Ширина	55 мм
C	Высота	200 мм
D	Длина (установочная)	260 мм
	Вес	1,2 кг

## Параметры

1	Артикул	4502003670
2	Тип ИС	LED
3	Мощность светильника	2 Вт
4	Коэффициент мощности (cos φ)	-
5	Блок аварийного питания	Нет
6	Класс энергоэффективности	A++
7	Индекс цветопередачи (CRI)	>70
8	Коэффициент пульсации	<5%
9	Световой поток	300 лм
10	Аккумулятор	Нет аккумулятора
11	Напряжение питания	24 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Температурный режим	от 0 до +40 С
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Нет
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
20	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
21	Время работы в аварийном режиме, ч.	3
22	Тип работы	постоянного действия
23	Средняя Яркость	140
24	Дистанция распознавания, м	33
25	Гарантия	36 мес.
26	Световой поток в аварийном режиме	-