

Mobilight 4x1000

Мобильная осветительная установка



Описание

Автономные осветительные установки MOBILIGHT - решение для освещения больших территорий без доступа к источнику электроэнергии. Карьеры, строительство дорог, военные учения и т.д. - в любой ситуации световые установки MOBILIGHT на дизельных генераторах обеспечат качественный и надежный свет. Функции: 9-ти метровая гидравлическая сегментная мачта с возможностью поворота на 360 градусов. Ручной тормоз для безопасного опускания мачты. Блокиратор мачты для безопасной транспортировки. Высокая экономичность: 2 рабочих недели на одной заправке 140 литров. Регулируемые стабилизаторы для надежной установки мачты в условия бездорожья. Крайне низкий уровень шума – 65 dB. Возможность настройки индивидуального светораспределения. Возможность отбора мощности, максимально до 32 А.

Установка

Мобильные осветительные установки Mobilight 4*1000 размещены на автоприцепе со сцепным устройством, который позволяет свободно их транспортировать.

Конструкция

Автономные осветительные установки оборудованы экономичным и надежным дизельным двигателем Perkins, а также современной контрольной панелью для управления подъемом мачты и прожекторами. Двигатель и генератор полностью закрыты защитным кожухом, обеспечивающим простой и легкий доступ в моторный отсек для обслуживания. Емкость бака для дизельного топлива 140 литров. Установки имеют брызгозащищенный отсек для хранения документов и инструментов.

Оптическая часть

Алюминиевый отражатель, рассеиватель - прозрачное закаленное стекло

Package

Лампы входят в комплект поставки



Габаритные характеристики

A	Длина	2430 мм
B	Ширина	2800 мм
C	Высота	9200 мм
	Вес	1130 кг

Параметры

1	Артикул	2495001640
2	Тип ИС	МГЛ
3	Цоколь	CABLE
4	Кол-во ламп	4
5	Мощность светильника	4000 Вт
6	Балласт	ЭмПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,85
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Нет
13	Климатическое исполнение	УХЛ1
14	Температурный режим	от -40 до +40 С
15	Цвет корпуса	Черный
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	-
18	Степень защиты (IP)	IP65
19	Ударпрочность	IK08/6,5 Дж
20	Класс энергоэффективности	A+
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.