

## Модуль беспроводного управления ME6-CS3G

Беспроводная система управления освещением



### Описание

Связь между элементами системы управления освещением ME6, осуществляется по зашифрованному беспроводному каналу связи, через бесплатное облачное решение ME6Cloud, либо через программное обеспечение, установленное на сервере предприятия (по желанию заказчика). Также возможно управление, при помощи бесплатных мобильных приложений для устройств на базе iOS/Android и через Web-интерфейс из любой точки мира. Энергоэффективные алгоритмы управления по расписанию, сценариям, датчикам позволят добиться экономии до 70%. Существенно снижаются либо исключаются затраты на проектирование, монтаж, пуско-наладку и обслуживание системы управления освещением. Основной принцип программно-аппаратного комплекса ME6, заключается в предоставлении клиенту законченной системы автоматизации и диспетчеризации для систем освещения, которая не требует от инженеров и installаторов специфических знаний в работе протоколов и стандартов самого оборудования и программирования программного обеспечения. Весь программно-аппаратный комплекс строится по принципу Plug&Play - клиент работает исключительно с графическим интерфейсом.

### Установка

Крепление на вертикальную или горизонтальную поверхность в помещении.

### Конструкция

Пластиковый корпус.

### Package

Каждый компонент системы управления в индивидуальной упаковке.



#### Габаритные характеристики

A	Длина	120 мм
B	Ширина	120 мм
C	Высота	50 мм
	Вес	0,3 кг

## Параметры

1	Артикул	4911005120
2	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
3	Степень защиты (IP)	IP20
4	Климатическое исполнение	УХЛ4
5	Мощность светильника	0 Вт
6	Цвет корпуса	Черный
7	Класс защиты от поражения током	II
8	Класс энергоэффективности	-
9	Напряжение питания	0 В
10	Температурный режим	от -30 до +40 С
11	Гарантия	36 мес.