

Муфта переходная взрывозащищенная G3/4(П) /G1(M) LT-B-RB2G3GBN

Муфты соединительные папа/мама

Описание

Муфты соединительные LT-B-RB предназначены для соединения различных отрезков трубной кабельной проводки, а так же для изменения диаметра вводных отверстий.

Конструкция

Материал муфты: латунь (с возможностью никелирования корпуса) или нержавеющая сталь. Материал уплотнения - хлоропрен. Стандартные типы резьбы: NPT (N) и метрическая (M) с шагом витков 1,5. Доступны исполнения с трубной (G), конической (K) и трубной конической (R) резьбами.

Маркировка взрывозащиты


1 Ex d IIC Gb X / 1 Ex e IIC Gb X / Ex tb IIIC Db X

Дополнительная информация

Зоны применения: по газу – 1, 2; по пыли – 21, 22.

Package

Муфта в сборе.



Габаритные характеристики

A	Диаметр	40 мм
C	Высота	36 мм
	Вес	0,1 кг

Параметры

1	Артикул	4103000020
2	Маркировка по газу	1 Ex d IIC Gb X
3	Маркировка по пыли	Ex tb IIIC Db X
4	Маркировка по рудничному газу и угольной пыли	-
5	Класс защиты от поражения током	-
6	Температурный режим	от -60 до +80 C
7	Климатическое исполнение	-
8	Степень защиты (IP)	IP66/IP68
9	Ударпрочность	IK08/7 Дж
10	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
11	Класс энергоэффективности	-
12	Цвет корпуса	Неокрашенный
13	Гарантия	18 мес.