

ОККО Р 18 WH 3000K DALI

Подвесной светодиодный светильник направленного света

Описание

Подвесной светодиодный светильник направленного света. Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия создает большой защитный угол и эффект выключенного источника света – dark light. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом. Стандартный цвет WH – белый.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Корпус светильника выполнен из алюминия, окрашенного матовой краской. Глубокая декоративная рамка из зеркального алюминия. Оптическая часть закрыта фасетчатым стеклом.

Оптическая часть

Рассеиватель из матированного стекла

Package

Светильник в сборе.


Изображение:



Кривая силы света:



Габаритные характеристики:



A	Диаметр	150 мм
C	Высота	201 мм
D	Диаметр (установочный)	35 мм
	Вес	1,1 кг

Параметры

1	Артикул	1235000280
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1850 лм
4	Мощность светильника	22 Вт
5	Энергоэффективность	84 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	I
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D70
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый