

PIA P LED 10*187/1048 WH SET

Подвесной стеклянный светильник

Описание

Подвесной светильник, создающий диффузное освещение. Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Металлические части окрашены в цвет WH – белый.

Установка

На потолок на подвесах

Конструкция

Рассеиватель ручной работы из выдувного трехслойного опалового стекла. Металлические части окрашены в цвет WH – белый.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель


Package

Светильник в сборе.

Изображение:



Габаритные характеристики:



A	Диаметр	780 мм
C	Высота	165 мм
D	Диаметр (установочный)	120 мм
	Вес	11,2 кг

Параметры

1	Артикул	1364000020
2	Тип ИС	LED
3	Цоколь	LED
4	Кол-во ламп	1
5	Мощность светильника	480 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	= 1,00
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	П-III
17	Коэффициент пульсации	<5%
18	Степень защиты (IP)	IP20
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	Е
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол обзора	-
23	Гарантия	36 мес.