

## PIANO C 12 WH 3000K (with driver)

### Встраиваемый светодиодный светильник

#### Описание

Встраиваемый светильник, создающий прямое диффузное освещение. Стекланный световод по периметру светильника подсвечивает потолок. Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта рассеивателем из ПММА и прозрачным терпированным стеклом.

#### Установка

Установка в потолок

#### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, окрашенного порошковой краской. Оптическая часть закрыта рассеивателем из ПММА и прозрачным терпированным стеклом. Драйвер входит в комплект поставки.

#### Оптическая часть

Рассеиватель из матового стекла, с прозрачной каемкой


#### Package

Светильник в сборе.


#### Изображение:



#### Кривая силы света:



#### Габаритные характеристики:



A	Диаметр	160 мм
C	Высота	45 мм
D	Диаметр (установочный)	130 мм
	Вес	0,3 кг

# Параметры

1	Артикул	1579000090
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	1100 лм
4	Мощность светильника	15 Вт
5	Энергоэффективность	73 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,94
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP40
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D120
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый