

## PROFILE S02 (anod profile + mat diffuser 2500mm)

### Накладная профильная система

#### Описание

Профиль для создания декоративного освещения. Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминия, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного пластика. Торцевые крышки и крепежные элементы изготовлены из пластика. Предназначены для установки светодиодной ленты или кластера.

#### Установка

На стену/потолок

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного анодированного алюминиевого профиля, рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля. Торцевые крышки и крепежные элементы изготовлены из пластика.

#### Оптическая часть

Рассеиватель из экструдированного поликарбонатного профиля

#### Package

Система в сборе. Драйвер поставляется отдельно

#### Изображение:



<b>A</b>	<b>Длина</b>	<b>2500 мм</b>
<b>B</b>	<b>Ширина</b>	<b>16 мм</b>
<b>C</b>	<b>Высота</b>	<b>16 мм</b>
	<b>Вес</b>	<b>0,4 кг</b>

# Параметры

1	Артикул	1398000350
2	Тип ИС	-
3	Световой поток	0 лм
4	Мощность светильника	0 Вт
5	Энергоэффективность	0 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	-
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,96
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	-
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Металлик
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	-
19	Степень защиты (IP)	-
20	Ударопрочность	-
21	Класс энергоэффективности	-
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	-
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	-