

PUNTO 37 03 WH D45 3000K (w/o driver)

Встраиваемый светодиодный светильник

Описание

Встраиваемый светильник направленного света. Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия или окрашена в белый цвет. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

Установка

Установка в потолок

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из анодированного алюминия или окрашена в белый цвет. Оптическая часть закрыта терпированным стеклом.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель


Package

Светильник в сборе. Драйвер поставляется отдельно


Изображение:



Кривая силы света:



Габаритные характеристики:



A	Диаметр	37 мм
C	Высота	35 мм
D	Диаметр (установочный)	32 мм
	Вес	0,1 кг

Параметры

1	Артикул	1541000060
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	100 лм
4	Мощность светильника	3 Вт
5	Энергоэффективность	33 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	3000 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	4 В
12	Класс защиты от поражения током	III
13	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от +5 до +35 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	0
19	Степень защиты (IP)	IP54
20	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D45
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый