

## RADO 07 WH D45 2700K DALI

### Встраиваемый светодиодный светильник

#### Описание

Встраиваемый светодиодный светильник направленного света изготовлен из алюминия, окрашенного матовой краской. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Стандартный цвет: WH – белый. Стандартный отражатель – 45 град.

#### Установка

Установка в потолок

#### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия, декоративная рамка – из окрашенного белой матовой краской алюминия. Оптическая часть закрыта защитным стеклом. Возможны варианты исполнения с линзой/рефлектором, решеткой, матовым рассеивателем, призмами и т.д.

#### Оптическая часть

Линза/Отражатель из полимерного материала


#### Package

Светильник в сборе. Может поставляться без драйвера


#### Изображение:



#### Кривая силы света:



#### Габаритные характеристики:



A	Длина	108 мм
B	Ширина	108 мм
C	Высота	88 мм
D	Длина (установочная)	96 мм
E	Ширина (установочная)	96 мм
	Вес	0,5 кг

# Параметры

1	Артикул	1278000470
2	Тип ИС	LED
3	Световой поток	700 лм
4	Мощность светильника	9 Вт
5	Энергоэффективность	78 лм/Вт
6	Индекс цветопередачи (CRI)	>80
7	Коррелированная цветовая температура (в сфере)	2700 К
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Диммирование	-
11	Напряжение питания	230 В
12	Класс защиты от поражения током	II
13	Электромагнитная совместимость (TR TC 020/2011)	Да
14	Климатическое исполнение	УХЛ4
15	Температурный режим	от 0 до +40 С
16	Цвет корпуса	Белый
17	Класс пожароопасности	П-III
18	Коэффициент пульсации	<5%
19	Степень защиты (IP)	IP20
20	Ударопрочность	IK02/0,2 Дж
21	Класс энергоэффективности	A
22	Блок аварийного питания	Нет
23	Угол обзора	D45
24	Гарантия	36 мес.
25	Время работы в аварийном режиме, ч.	-
26	Световой поток в аварийном режиме	-
27	Цвет свечения	Белый