

## RKL 360 new

Светильники RKL с опаловым рассеивателем

### Описание

Накладной светильник для учебных и офисных помещений. Опаловый рассеиватель из ПММА делает данный светильник оптимальным для помещений, где необходим мягкий рассеянный свет. Доступны модификации с датчиком движения.

### Установка

Крепление на поверхность потолка или стены.

### Конструкция



Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА.

### Package

Светильник в сборе.



**Габаритные характеристики**

A	Диаметр	476 мм
C	Высота	140 мм
D	Диаметр (установочный)	360 мм
	Вес	2,1 кг

**Параметры**

1	Артикул	1143000060
2	Тип ИС	ЛН
3	Цоколь	E27
4	Кол-во ламп	3
5	Мощность светильника	180 Вт
6	Балласт	Без ПРА
7	Диммирование	-
8	Коэффициент мощности (cos φ)	> 0,95
9	Переменный/постоянный ток (AC/DC)	Нет
10	Напряжение питания	230 В
11	Класс защиты от поражения током	I
12	Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	Да
13	Климатическое исполнение	УХЛ4
14	Температурный режим	от +5 до +35 С
15	Цвет корпуса	Белый
16	Класс пожароопасности	-
17	Коэффициент пульсации	<10%
18	Степень защиты (IP)	IP40
19	Ударпрочность	IK02/0,2 Дж
20	Класс энергоэффективности	E
21	Блок аварийного питания	Нет
22	Угол рассеяния	-
23	Гарантия	36 мес.